SCHEDA TECNICA

ACCELERANTE PER EPOSSIDICI

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO — Base - Accelerante per epossidici
Induritore #
Diluente #

DESTINAZIONE D'USO - Accelera l'essiccazione dei fondi e smalti epossidici

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 0,95-1,00

DOSE DI IMPIEGO - 2-4% in peso sul prodotto pronto all'uso

DURATA A MAGAZZINO - 24 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - 1 Kg

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:12/01/2012)

PPG Architectural Coatings Italy srl
Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com

PPG Architectural Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=