

ANTIBOLLA

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

DESTINAZIONE D'USO - Elimina la schiuma e la microschioma nelle vernici a solvente soprattutto quando applicate a mezzo rullo. Compatibile con tutti i prodotti della linea Tecna. Aiuta il degasamento del film di vernice. Suggerito sempre qualora si desideri applicare a rullo

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 0,90 - 0,98

DOSE DI IMPIEGO - 0,5% - 1 % in peso. Si aggiunge prima dell'applicazione semplicemente mescolandolo al prodotto.

DURATA A MAGAZZINO - 24 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - 1 Kg

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica: 29/11/2018)

PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=