SCHEDA TECNICA

ADDITIVO ANTIPELLE

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO — Base - Additivo antipelle
Induritore #
Diluente #

DESTINAZIONE D'USO - additivo antiossidante per evitare la formazione di pelle superficiale nei recipienti dei prodotti vernicianti ad essiccazione ossidativa (alchidici)
Aumenta la vita in barattolo del prodotto una volta che lo si richiude dopo l'utilizzo.

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 0,85 - 0,95

DOSE DI IMPIEGO - 0,5% - 1% in peso sul prodotto finito

DURATA A MAGAZZINO - 24 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - 1 Kg

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:15/01/2019)

PPG Architectural Coatings Italy srl
Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com

PPG Architectural Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=