

### SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

PPG Architectural Coatings Italy srl  
Criteri per l'informazione tecnica

**CODICE PRODOTTO** Base Smalto Rapida Essiccazione  
Induritore #  
Diluyente N70, DS50

**DESTINAZIONE D'USO** - E' un prodotto con buone prestazioni generali,  
indicato per la verniciatura di carpenterie in genere.  
Ottenibile da converter.

**TIPO DI LEGANTE** - Resine alchidiche modificate

**PIGMENTAZIONE** - ossidi metallici e coloranti ad alto titolo

**PESO SPECIFICO** (Kg/l) - 1,10 / 1,25 a seconda della tinta

**VISCOSITA' DI FORNITURA** (Coppa Ford 4) - 140/170 secondi

**ASPETTO DEL FILM** - Lucido, 75 gloss. E' disponibile la versione opaca

**COLORI DISPONIBILI** - Vedi formulari e cartelle colori

**RESIDUO SECCO** - in peso - 62,4% +/- 2%

**V.O.C.** - 420,8 g/l (37,6% in peso) +/-2%

**SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO** - 40 / 50 micron

**RESA TEORICA** (mq/Kg) - 8 / 9

**CONSUMO MEDIO** (g/mq) - 90 / 100

**RAPPORTO DI MISCELAZIONE** (in peso) Base #  
Induritore #

**RAPPORTO DI MISCELAZIONE** (in volume) Base #  
Induritore #

#### PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7  
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a  
Fax 0163.80.66.96

web: [www.univer.it](http://www.univer.it)  
e-mail: [univer@ppg.com](mailto:univer@ppg.com)



PPG Architectural  
Coatings EMEA  
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001/2000=

### SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente prima dell'uso

POT LIFE A 20°C #

APPLICAZIONE

Metodo - Spruzzo convenzionale, airless  
Diluizione - 5 / 10%  
Temperatura - minima 5°C, massima 40°C  
Pressione per lo spruzzo - 4 atm  
Diametro ugello - Airless: Standard 13/50  
Convenzionale: 1,6 / 1,8 mm

FONDI COMPATIBILI - Antiruggini mono e bicomponenti

FINITURE COMPATIBILI #

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattamento con idoneo primer

ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere - 10 minuti  
Al tatto - 30 minuti  
In profondità - 24 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Buona resistenza all'esterno

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.25

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica: 01/04/2015)